



Organismo notificado Nº 2375
Año certificación: 25
Declaración de prestaciones: 3

ÁRIDOS MORÓN S.L.

DOMICILIO CANTERA Y PLANTA:

Cantera: San Cristóbal
Carretera Morón - Puebla de Cazalla, km 2,9
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)

DOMICILIO FISCAL:

Cantera: San Cristóbal
Carretera Morón - Puebla de Cazalla, km 2,9
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Teléfono: 660309957 e-mail: admin@talleresdafer.com

EN 13242:2002+A1:2007
ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS
PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES
Zahorra - AC - 0/22 - T - C
Zahorra - AC - 0/32 - T - C

PROPIEDAD		VALOR DECLARADO/CATEGORÍA	
Forma, tamaño y densidad de partícula			
Tamaño de áridos		0/22	0/32
Granulometría		GA80 + GTA25	GA80 + GTA25
Forma de partículas		FI ₂₀	FI ₂₀
Densidad de partículas (secado en estufa), Mg/m ³		2,6 ± 10% Mg/m ₃	2,6 ± 10% Mg/m ³
Limpieza			
Finos		f ₉	f ₉
Equivalente de arena		SE ₄ ≥ 35	SE ₄ ≥ 35
Porcentaje de partículas trituradas			
Porcentaje de partículas fracturadas o trituradas y porcentaje de partículas totalmente redondeadas de los áridos gruesos		C _{90/3}	C _{90/3}
Resistencia a la fragmentación/machaqueo			
Resistencia a la fragmentación del árido grueso		LA ₃₀	LA ₃₀
Absorción de agua			
Absorción de agua		< 1% (WA ₂₄₁)	< 1% (WA ₂₄₁)
Composición/contenido			
Sulfatos solubles en ácido		AS _{0,2}	AS _{0,2}
Azufre total		S1	S1
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y al endurecimiento del mortero		Más claro que patrón	Más claro que patrón
Reactividad álcali-carbonato		No reactivo	

GRANULOMETRÍAS CARACTERÍSTICAS DECLARADAS

PRODUCTO	TAMICES / PORCENTAJE QUE PASA									
	45	31,5	22,4	16	11,2	5,6	4	2	1	0,063
Zahorra 0/22	100	≥ 98	80-100	40-90	30-80	20-70	20-45	15-32	7-21	≤ 9
Zahorra 0/32	100	≥ 98	80-100	40-90	30-80	20-70	20-45	15-32	7-21	≤ 9

Fecha: 10/11/2025